

スキッドステアローダー



ボブモヤット S630

高性能を凝縮した ストレートブームの決定版



Newモデル/Mシリーズ

S630はフルモデルチェンジした新型Mシリーズ内で唯一のストレート ブーム。

ミディアムクラスならではの安定性を重視し、オペレーターの目線高さ でのリーチを最大にした事によりアタッチメント使用時の作業効率を 向上させたストレートブームの決定版。

オペレーター満足度向上

新型Mシリーズは旧機種に比べ、視界性を向上させることにより作業 効率を格段にアップ。また乗降時の煩わしさを低減させるために乗降 ステップを低く設定。内部足元は滑りにくい樹脂製のフロアマットが設 置され、カップホルダーや小物入れも完備。快適さもグンとアップしま

標準装備がグレードアップ

新型Mシリーズは従来、オプション設定だったパワーボブタッチが標 準装備。座ったままでアタッチメントの脱着ができるので取り替え時の 乗降の煩わしさがなく継続的に作業が可能に。さらに、凸凹路面の体 に伝わる振動を吸収するサスペンションシートが標準装備のほか、前 面ドア付キャビンとビルトインタイプのヒーターも標準装備となり天候 を問わず快適性も向上。またSJC(ジョイスティック)オプション車には レバーとシートが一体化した高級感あるデザインのシートをご用意。 機能・整備・快適性と全てにおいて、さらに充実しました。

主なアタッチメント

ロープロフィールバケット/ダートバケット/ライトバケット/パレットフォ ーク/グラップル/スイーパー/ロータリーカッター/スノーブレード/ア ングルブルーム/スノーブロア/スーパースクレーパー/Vブレード/テ ィラー/ロールグラブ/モア/2スピード(2速切替)/セレクタダブルジョ イスティック(SJC)/ACSハンドコントロール/ミラーウィンカー

- ◎仕様、装備は性能向上のため予告無く変更することがあります。
- ◎「取扱説明書」をよく読み、正しくお使い下さい。
- ◎機体重量35以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転 技能講習」を受講した人に限られます。
- ◎道路走行の場合は、道路交通法により「大型特殊自動車」免許取 得者に限られます。
- ■お客様相談ダイヤル

200-606814

11JULY			
	株式会社	ボブ	゚゙゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙

http://www.bobcat.co.jp

〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町636 本社 TEL: 045-532-0151 FAX:045-532-0160


東北支店 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂原田302-2 FAX:022-773-6093 TEL: 022-773-6091


〒891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山6-43-20 九州支店 TEL: 099-263-6006 FAX:099-260-7222

標準仕様		S630		
■性 能				
標準バケット容量	m³	0.50		
最大荷重	kg	1290		
常用荷重	kg	990		
走行速度	km/h	0~11.5		
(*2スピードオプション)	km/h	0∼ 19.8		
■寸法重量				
全 長(バケット含む)	mm	3570		
全 幅(バケット含む)	mm	1880		
全 幅(車体のみ)	mm	1830		
全 高	mm	2065		
ホイールベース	mm	1150		
トレッド	mm	1510		
最低地上高	mm	210		
ダンピングリーチ	mm	615		
ダンピングクリアランス	mm	2300		
バケット前傾角	度	42		
バケット後傾角	度	31		
最小回転半径	mm	2300		
空車重量	kg	3496		
■エンジン				
名称·型式		クボタV3307T		
総排気量	СС	3331		
定格出力	kW(hp)	55.4(74.3)		
■その他				
駆動方式		油圧式無断変速(HST)4輪駆動		

タイヤ	12-16.5-12PR
■主な標準装備	
インターロックシステム(BICS)	パワーボブタッチ
ROPS規格対応ヘッドガード(計器パネル付)	サスペンションシート
バケットセルフレベリングON/OFF	キャビン・ヒーター
フロントアタッチメント配管	

※2スピード(2速切替)はオプションになります。





販売店

